

Descriptif du matériel compris dans le package HUMIDI-TECH :

- 1 générateur de vapeur à électrodes – HYGROMATIK® – modèle Compact DS
- 1 buse de diffusion de la vapeur en bakélite
- 1 tube flexible de liaison vapeur entre générateur et buse -longueur 2 ml
- 1 affichage digital + sonde de température (inclus dans le générateur)

Connexions à prévoir pour l'installation :

- 1 alimentation d'eau avec robinet d'isolement – DN 20/27
- 1 vidange en PVC haute température
- 1 alimentation électrique 230V monophasé ou 400V triphasé selon modèles

Le Générateur



La buse de diffusion



L'affichage digital



Tableau de sélection de la puissance nécessaire :

Volume m3	>4.5	5 à 13	14 à 30	31 à 40	41 à 70	71 à 100
Débit vapeur	6 kg/h	10 kg/h	17 kg/h	30	40	55
Matériel	C-06-DS	C-10-DS	C-17-DS	C-30-DS	C-45-DS	C-60-DS

Préconisation de fabrication du hammam :

- prévoir un local entièrement isolé par 100 mm de laine de roche ou polystyrène
- prévoir un sol en pente régulière avec siphon de sol
- prévoir un plafond vouté ou avec une pente
- prévoir une lumière étanche pour ampoule 24V
- pour des bancs maçonné prévoir une légère pente pour l'écoulement
- placer la buse de diffusion en retrait du banc afin de ne pas se brûler

Options disponibles :

- tuyau vapeur de liaison vendu au mètre linéaire
- pompe d'injection de parfum automatique
- parfum naturel (lavande ou Eucalyptus)
- buse d'injection de vapeur supplémentaire
- bloc de régulation de la température déporté
- mise en service sur site
- Installation par notre service technique

HUMIDI-TECH Sarl – 1753, Avenue de Toulouse 31620 CEPET
Téléphone : 05 61 74 70 35 - Télécopie : 05 61 09 61 88
humiditech@free.fr - www.humidi-tech.com